

COMMANDER 3

Smart werken op de bouwplaats

De **COMMANDER 3** is meer dan alleen maar de praktische combinatie van draadloze afstandsbediening en digitale laserontvanger met mm-display. De **COMMANDER 3** is het controlecentrum voor de rotatielaser **PRIMUS 3**.



Bedieningszijde COMMANDER 3



Ontvangstzijde COMMANDER 3



Heavy duty-baakklem met MagFix

Multi-Display

Uniek is het multi-display-concept van de **COMMANDER 3**, dat in totaal drie displays omvat: aan de bedieningszijde van de **COMMANDER 3** bevindt zich een groot, grafisch display met verlichting. Hier worden niet alleen alle bedrijfsstatussen van de **PRIMUS 3** gevisualiseerd, maar wordt ook de afwijking van het laservlak van de nullijn van de laserontvanger direct in mm weergegeven.

Aan de ontvangstzijde van de **COMMANDER 3** bevinden zich naast het 120 mm grote ontvangstveld nog twee displays, die onder een hoek zijn geplaatst. Door deze displays kan de laserontvanger comfortabel van links en van rechts zijdelings worden afgelezen. Een schaduwwerking op de laserstraal door de gebruiker wordt door het aflezen van opzij vermeden. Vanzelfsprekend wordt het hoogteverschil op de beide displays aan de kant van de sensor eveneens direct in mm weergegeven.

Naast de gebruikelijke mm- en pijlweergave kan ook de gedetecteerde laserstraal middels de Real Laser View weergave direct door een lijn op de display van de **COMMANDER 3** worden gevisualiseerd. Dit is bij veel toepassingen bijzonder intuïtief.

Flat-Back Design

Het Flat Back Design van de **COMMANDER 3** maakt het mogelijk om de laserontvanger met gemonteerde heavy duty baakklem vlak tegen een muur aan te leggen.

Heavy duty-baakklem

Der robuste Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium gehört zum serienmäßigen Lieferumfang. Mit Hilfe des **MagFix**-Verschlusses wird der Heavy-Duty Empfängerhalter magnetisch am **COMMANDER 3** festgeklemt. Der **MagFix**-Verschluss hält bombenfest und funktioniert super einfach. Sogar mit Handschuhen.

Kenmerken:

- mm-weergave van het hoogteverschil
- Multi Display met drie displays: een groot en verlicht grafisch display aan de bedieningszijde en twee extra displays aan de ontvangstzijde onder een hoek voor een optimale aflezing vanuit alle richtingen
- Bedieningsconcept SmartControl voor een bijzonder eenvoudige en intuïtieve bediening
- MagFix: afneembare heavy duty-baakklem met magnetische bevestiging op de **COMMANDER 3**
- Weergave op de display hetzij met pijlen of de positie van de gedetecteerde laserstraal
- robuust toetsenveld
- Heldere LED-display aan de ontvangstzijde
- Waterpas voor een eenvoudige uitlijning
- Volledige afstandsbediening van de **PRIMUS 3** (behalve PRIMUS 3 H)
- Standaard met aluminium „heavy duty“-baakklem, die magnetisch bevestigd en gemakkelijk afneembaar is.
- Automatische uitschakeling

Technische gegevens:	
Nauwkeurigheid	omschakelbaar ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm en ± 8 mm
Bereik	$\varnothing 700$ m (afhankelijk van de gebruikte laser)
Lengte van het detectieveld	120 mm
IP-classificatie	IP 67
Voeding	2 x 1,5 V type mignon (AA) of NiMH accu's
Gebruiksduur	tot 100 h